


**ELECTROBOMBAS
CENTRIFUGAS HORIZONTALES
EN ACERO INOXIDABLE**



Serie C-INOXIDABLE - LOWARA

C-INOXIDABLE LOWARA

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS HORIZONTALES EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERISTICAS TECNICAS

- ▶ Máxima presión de trabajo: 8 bar.
- ▶ Uso continuo.
- ▶ Extensión del eje en contacto con el líquido Acero Inoxidable 316 L.
- ▶ Sello mecánico cerámica-grafito.


- ▶ Aislación Clase F.
- ▶ Cuerpo de bomba, impulsor y difusor en Acero Inoxidable AISI 304.
- ▶ Protección motor IP 55.
- ▶ Térmico incorporado sólo en monofásicas.
- ▶ Posibilidad de desmontar el conjunto motor-turbina sin necesidad de desarmar cañerías (Back pull out).



CEAM monofase

CEA trifase

MODELO	HP	ENT.	SAL.	Q=															
				m³/h															
				0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	21	24	27	30
CEA-M 70/3	0,5	1½"	1"	22	21	20	18	14,5											
CEA-M 70/5	0,75	1½"	1"	31	30	28	26	22											
CEA-M 80/5	1	1½"	1"	31,5	30,5	29,5	28	25	21,5										
CEA-M 120/3	0,75	1½"	1"	22,5	22	21	20	19	17,5	16	14	12							
CEA-M 120/5	1,2	1½"	1"	32	31	30	29	27	25,5	23,5	21,5	19							
CEA-M 210/2	1	1½"	1¼"					17	17	16,5	16	16	14,5	13	10,5				
CEA-M 210/3	1,5	1½"	1¼"					21	20,5	20,5	20	19,5	18,5	17	15				
CEA-M 210/4	2	1½"	1¼"					25	25	24,5	24	24	23	21,5	19,5				
CEA-M 210/5	2,5	1½"	1¼"					29	28,5	28,5	28	27,5	26,5	25	23				
CEA-M 370/1	1,5	2"	1¼"								16	15,5	15,5	14,5	13,5	11,5	10		
CEA-M 370/2	2	2"	1¼"								19,5	19,5	19	18	17	15,5	14	11,5	
CEA-M 370/3	2,5	2"	1¼"								23,5	23,5	23	22,5	21	19,5	18	15,5	13



CAM monofase

CA trifase

MODELO	HP	ENT.	SAL.	Q=															
				m³/h															
				0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	21	24	27	30
CA-M 70/33	1	1½"	1"	43	40	37	32	33											
CA-M 70/34	1,2	1½"	1"	47	45	41	36	28											
CA-M 70/45	1,5	1½"	1"	55	53	49	43	34											
CA-M 120/33	1,5	1½"	1"	43	41	39	36	34	30	27	23								
CA-M 120/35	2	1½"	1"	52	50	48	46	43	40	37	32								
CA-M 120/55	2,5	1½"	1"	62	60	58	56	53	49	45	41								
CA-M 200/33	2,5	1½"	1"	43	42	42	41	40	38	37	35	33	29						
CA 200/35	3	1½"	1"	52	52	51	50	50	49	47	46	44	38						
CA 200/55	4	1½"	1"	61	61	60	59	58	57	56	54	52	46						

Sellos mecánicos especiales bajo pedido.

Todos los modelos están disponibles con guarnición de vitón para líquidos agresivos o hasta 110 °C de temperatura.

GARANTIZA

ROTOR PUMP